



NAWIEW DO KOMINKA RURA BLASZANA O PRZEKROJU 5x25CM
PROWADZONY W WARSTWACH WYKONCZONOWYCH POSADZKI

NAWIEW DO KOMINKA RURA BLASZANA O PRZEKROJU 5x25CM
PROWADZONY W WARSTWACH WYKONCZONOWYCH POSADZKI

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁOŚCIĄ PROJEKTU BUDOWLANEGO
- WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH I POZIOMYCH WG OPISU TECHNICZNEGO
- MINIMALNY WYMIAR PRZEŚCIA W ŚWIELE OŚCIEŻNICY: SZEROKOŚĆ 90CM I WYSOKOŚĆ 200CM, GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIELE OŚCIEŻNICY

LEGENDA:

	ŚCIANY PROJEKTOWANE, OPIS WARSTW WG OPISU TECHNICZNEGO
	POZIOM POSADZKI W STANIE WYKONCZONYM
	PROJEKTOWANE OKNA/DRZWI BALKONOWE/BRAMA GARAŻOWA, 60 SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE 120 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE (90) WYSOKOŚĆ ŚCIANKI PODPARAPETOWEJ
	DRZWI WENY/ZEWN. PROJEKTOWANE 80 SZEROKOŚĆ PODANA W ŚWIELE PRZEŚCIA 200 WYSOKOŚĆ PODANA W ŚWIELE PRZEŚCIA
	PROJ. WARSTWY POSADZKOWE WG OPISU TECHNICZNEGO WYCIERACZKA SKRZYNKOWA 60x40x80M PRZEWÓD KOMINOWY: SCHEDEL RONDO PLUS

INWESTOR		IDENTYFIKATOR	
DOM-BUDUS Sp. z o.o. SK			
ul. Bednarska 6/6, 54-134 Wrocław			
ARCHITEKTURA		ADRES	
PROJEKTANT	ARCH. MAŁGORZATA TAUSZ	DATA	BRANŻA
TEMAT OPERACJOWANIA		520/94/0W	STUDIUM
PRACOWNIA PROJEKTOWA			PB
ul. Zastępcowa 5, Wrocław 52-241;			ARCH
tel. 695-696-946; e-mail: versus@projekt-y.pl			NR RYS.
IMIĘ NAZWISKO			
UPRAWNIENIA			
PODPIS			
RZUT PARTERU - PODSTAWOWY		1:100	A3